

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ

1.1 План та методи відбирання зразків:

згідно з актом відбору ТОВ «ТЕРВІКНОПЛАСТ» № б/н від 14.02.2024 р.
(позначення та назва НД, іншого документу, в якому встановлені вимоги та правила відбору, або посилання на рішення органу з сертифікації продукції)

1.2 Акт відбору та ідентифікації зразків від 14.02.2024 р. складений представником:
(дата)

замовника, директором Захарчишиним Сергієм Васильовичем

(організація, посада, фамілія, та ініціали особи, що виконала відбір)

1.3 Зразки одержані, перевірені на придатність, ідентифіковані та зареєстровані випробувальною лабораторією ТОВ "ВСЦ "ПІВДЕНТЕСТ"

з 14.02.2024 р., № (двері Mega Line 600, 4-15Ar-4-15Ar-4i)

(дата одержання та реєстраційний номер зразка)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПРОБУВАНЬ

2.1 Випробування проводились у період: з 14.02 по 01.03.2024 р.

2.2 Випробування зразків проводились на відповідність:

ДСТУ EN 14351-1:2020 «Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT)», пп. 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14; 4.16, 4.17, 4.21; ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», п. 5.2.1 таблиця 1.

2.3 Процедури випробування, у тому числі, засоби, умови та операції проведення вимірювання, оцінювання точності (правильність та прецизійність) методів та результатів вимірювання, встановлені нормативними документами на методики випробування та вимірювання.

2.4 Частково випробування проводились у субпідрядній ВЛ:

не проводились

(види випробувань, назва випробувальної лабораторії, адреса, реєстраційний номер)

2.5. Показники, методи та місце, де проводились випробування: приміщення
ВЛ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

3. ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИПРОБУВАНЬ

3.1 Загальні умови випробувань відповідно до вимог методик випробувань.

Приміщення, майданчик, ділянка та інше	Температура, °С	Відносна вологість, %	Атмосферний тиск, кПа	Інші параметри згідно методик випробувань (вимірювань)
	Згідно НД/ Фактичне значення	Згідно НД/ Фактичне значення	Згідно НД/ Фактичне значення	Згідно НД/ Фактичне значення
Приміщення ВЛ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»	—	—	—	—
	19,3 – 20,8	50,2 – 52,4	100,4 – 100,6	—

4. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Найменування, тип	Метрологічні характеристики	Інв. № або Зав. №
Барометр-анероїд БАММ-1 Л82.832.001	80...106 кПа. Межа допустимої похибки після введення поправок: Основної : $\pm 0,2(\pm 1,5)$ Додаткової : $\pm 0,5(\pm 3,75)$ Ц.п. шкали 0,1(1,0) кПа	1037

Забороняється повне або часткове передрукування протоколу без дозволу ТОВ "ВСЦ "ПІВДЕНТЕСТ"
Протокол поширюється тільки на випробований зразок!

Найменування, тип	Метрологічні характеристики	Інв. № або Зав. №
	(мм рт.ст.) U= 0,15; 0,29; 0,16; 0,15; 0,15; 0,15; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14 кПа	
Термогігрометр EVM-183	Температура: (-20,0...60,0) °C, ±0,8 °C; Вологість: 1,0 %-99,9%; U= 0,49/0,476/0,29 °C; 0,7/1,3/1,4%	090202396
Штангенциркуль ШЦЦ-III-2000-0,1	(800...2000 мм), ц.д.0,1	11
Рулетка Sigma LWD5013	(0-50) м, ц.п. 1мм; U= 1,11/1,18/1,19/1,28/1,29 мм	4
Лінійка вимірювальна металева Л-1000	(0...1000) мм, ц.п. 1 мм, U=0,168 мм	б/н
Набір щупів № 2	(0,02...0,3) мм, кл.2	97.001
Кутомір з ноніусом тип І	(0...180) ⁰ , пох. ±2'	71101
Штангенциркуль ШЦЦ-I-125-0,01	(0...125) мм, шаг дискретності 0,01 мм	80303851
Кутник повірочний 90 ⁰ , УШ 80	130x210, пох. 0,1 мм	915У6
Індикатор годинникового типу ИЧЦ(3)-10-0,01	0-10 мм, Δдопуст=±0,03мм. Кл.т.-0,1. дискретність 0,01мм/0,0005дюйм Ц.п. 1,01 мм; U= 0,0091/0,0087/0,0087/0,0082/0,0087	1010007
Стенд універсальний для випробування кон- струкцій СУ-20	(0...100) кг, δ= ±2%	003
Секундомір механічний типу СОСпр-2б-2-010	0-60 хв., кл. 2 U= 0,418 с	1346
Штангенциркуль ШЦ-III-500-0,01	0-500 мм, ±0,05мм, U= 0,011/0,017/0,024/0,027/0,035 мм	615
Універсальна кліматична камера УК-4	темп. від -20 до +20 ⁰ С, потік повіт- ря до 500 м ³ /год та води 3 м ³ /год	1
Випробувальна камера, яка включає два су- міжні горизонтальні приміщення високого та низького рівнів з передавальною та прийма- льною вимірювальними системами	—	—
Шумомір-аналізатор спектра, віброметр пор- тативний ОКТАВА-110А	Кількість каналів вимірювання – 1, кл. 1, пох. ±0,7 дБА	А 070585
Підсилювач потужності СВА 230М-080	150 кГц- 230 МГц; P=80 Вт	T44256

5. РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Найменування показників (характеристик) продукції	Номер пункту НД	Нормовані значення										Фактичні значення	НД на методи випробувань
		Вікно, двері / Класифікація											
1	2	3										4	5
ДСТУ EN 14351-1:2020													
Опір вітровому навантаженню:	п. 4.2	1	2	3	4	5	Exxxx					3	EN 12211, EN 12210
Випробувальний тиск P1 (Па)		(400)	(800)	(1200)	(1600)	(2000)	(> 2000)					1200	
Опір вітровому навантаженню:		A			B			C				C	
Відхил рами, мм		(<=1/150)			(<=1/200)			(<=1/300)				0,67	
Водонепроникність	п. 4.5												EN 1027, EN 12208
Неекранований (A)		1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	Exxx	8A	
Випробувальний тиск (Па)		(0)	(50)	(100)	(150)	(200)	(250)	(300)	(450)	(600)	(>600)	450	
Стійкість до ударних навантажень:	п. 4.7	200		300		450		700		950		700	EN 13049
Висота падіння (мм)													
Висота та ширина, мм	п. 4.9	2050x900										2050 ^{+1,2} 900 ^{+0,9}	-
Акустичні показники	п. 4.11												EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
Звукоізоляція R _w (C; C _{tr})		Заявлене значення виробника										32 (-1; -5)	
Коефіцієнт теплопередачі	п. 4.12												EN ISO 10077-1
U _w (Вт/(м ² ·К))		Заявлене значення виробника										1,19	
ДБН В.2.6-31:2021													
Мінімально допустиме значення R _{q min} , (м ² ·К/Вт) опору теплопередачі	п. 5.2	0,90 — для 1 кліматичної зони										0,84	ДСТУ Б В.2.6-17
		0,70 — для 2 кліматичної зони											
ДСТУ EN 14351-1:2020													
Випромінювальні властивості	п. 4.13												EN 410
Сонячний фактор (g), %		Заявлене значення виробника										56	
Повітропроникність	п. 4.14	1	2	3	4							4	EN 1026; EN 12207
Максимально випробувальний тиск (Па)		(150)	(300)	(600)	(600)							600	

Забороняється повне або часткове передрукування протоколу без дозволу ТОВ "ВСЦ "ПІВДЕНТЕСТ"
Протокол поширюється тільки на випробовуваний зразок!

Найменування показників (характеристик) продукції	Номер пункту НД	Нормовані значення				Фактичні значення				НД на методи випробувань
		Вікно, двері / Класифікація				Mega Line 600, 4-15Ar-4-15Ar-4i				
1	2	3				4				5
Значення повітропроникності при 100 Па (м ³ /(год·м ²) або (м ³ /(год·м))		(50 або 12,50)	(27 або 6,75)	(9 або 2,25)	(3 або 0,75)	3,1				
Діючі навантаження	п. 4.16	1		2		2				EN 12046-2
Механічна міцність	п. 4.17	1	2	3	4	3				EN 14608; EN 14609; EN 13115
Стійкість до багатократного від- чинення та зачинення	п. 4.21	Кількість циклів				Витримали:				EN 1191; EN 12400
		5000	10 000	20 000	50 000	100 000	200 000	500 000	1 000 000	

6. Опис, стан та ідентифікація виробу, що пройшов випробування: -

7. Відхили, доповнення, винятки: -


8. Тлумачення та інтерпретації: -

Виконавці:

інженер з налагодження та випробувань

Відповідальний за перевіряння результатів та формуван-
ня протоколу:

заступник начальника лабораторії



Олександр КУРНОСОВ

Ксенія ЯКОВЛЄВА

Забороняється повне або часткове передрукування протоколу без дозволу ТОВ "ВСЦ "ПІВДЕНТЕСТ"
Протокол поширюється тільки на випробовуваний зразок!