www.viknaroff.ua

Правила та настанови

по догляду та експлуатації алюмінієвих виробів Viknar'off

VIKNAR'OFF
МАЙСТЕР ВІКОННОЇ СПРАВИ

Дякуємо за довіру та вибір Viknar'off

Ми виготовляємо алюмінієві конструкції із високоякісних, екологічно чистих матеріалів, ультрапрозорого скла, та комплектуючих топових світових виробників

01. Досконалість конструкції, високий рівень технології виробництва виробів дозволяє знизити рівень шуму на 28-40 dB, підвищити економію енергії на опалення, уникнути потрапляння пилу, вологи, забрудненого повітря у приміщення.

02. В експлуатації конструкції Viknar'off довговічні, надійні та невибагливі в обслуговуванні, не завдають надмірних та обтяжливих турбот під час догляду. Разом з тим, необхідним є дотримання нескладних правил та настанов, які дозволять зберегти властивості виробів, ефективну роботу, та привабливий зовнішній вигляд упродовж тривалого терміну.

Догляд за виробами

Захисна плівка

Захисна плівка із зовнішньої сторони виробів повинна бути видалена не пізніше 2 (двох) місяців після їх монтування у проріз стіни будівлі. Така необхідність зумовлена тим, що клеюча речовина захисної плівки, внаслідок дії погодних умов і сонячного випромінювання, зумовлює «прикипання» захисної плівки до виробу.

Лише спеціальні засоби

Змащування всіх рухомих частин механізмів (фурнітури) виробів рекомендується проводити спеціальним безкислотним маслом. Необхідним є запобігання забрудненню чи фарбуванню механізмів виробів. З метою належного збереження еластичності ущільнювачів виробів, рекомендується один-два рази на рік здійснювати протирання ущільнювачів спеціальними засобами від бруду та пилу. При цьому, для відповідних робіт із ущільнювачами виробів доцільно використовувати вологопоглинаючу тканину.

Застереження!
Не допускається застосування до гумових ущільнювачів виробів концентрованих миючих засобів чи масляних речовин.

Захист виробів при будівельно-ремонтних роботах

У разі проведення будівельно-ремонтних робіт в приміщенні, вироби та фурнітура мають бути захищені з метою запобігання їх пошкодження та забруднення. Для цього використовуйте клейонку будівельного призначення та малярний скотч, який не залишає слідів після себе.

Догляд за конструкціями

Для підтримання належного функціонування, один-два рази на рік необхідно проводити обслуговування механізмів виробів, чищення ущільнення, склопакетів. При очищенні поверхонь склопакетів необхідно застосовувати засоби, призначені для миття скла.

Застереження!
Для очищення виробів не слід використовувати їдкі та з вмістом розчинника засоби для полірування, а також ацетон, абразивні матеріали чи жорсткі предмети.

Провітрювання

Пам'ятайте, що для хорошого самопочуття та відмінного сну, оселю потрібно провітрювати як мінімум тричі на добу по 20 хвилин

01. Максимальна герметичність виробів

Алюмінієві вікна та двері Viknar'off забезпечують максимальну герметичність за рахунок щільного притискання стулки до рами. Як результат – у приміщенні тепло, тихо та безпечно. Проте, така герметичність ускладнює виведення вологи з приміщення.

02. Ризик утворення конденсату

Надмірна вологість є причиною випаду конденсату, який осідає саме на вікнах та укосах стін. Для того, аби уникнути цього, ми рекомендуємо робити штучне і природне провітрювання оселі.

Заходи безпеки

Конструкції Viknar'off — це гарантований затишок та комфорт у приміщеннях, жилих чи комерційних. Виконання нескладних правил та настанов по догляду та експлуатації дозволить забезпечити довготривалу та стабільну роботу конструкцій

Уважно прочитайте та ознайомтесь із правилами по експлуатації вікон та дверей

- Не докладайте надмірних зусиль при керуванні ручкою виробу
- Не навантажуйте стулку та не допускайте удару стулки по укосу та установки клинців між стулкою і рамою
- Пам'ятайте про небезпеку випадання, травмування (защемлення частин тіла між стулкою і коробкою або під дією вітру)
- Уникайте ударів жорсткими предметами по склу та алюмінію
- Не допускайте безпосередньої близькості із виробом будь-яких нагрівальних приладів чи інших джерел теплової енергії
- Не допускайте попадання іскр на скло і профіль виробу при проведенні зварювальних робіт і робіт із використанням кутових шліфувальних машин («болгарка»)
- При проведенні штукатурних робіт уникайте попадання розчину на механізми і деталі виробу
- Не допускайте прямого контакту конструкції із кислотно-соляними розчинами